



CARATTERISTICHE:

- Quadrante bianco e ghiera in acciaio inossidabile
- Montaggio ad incasso su ogni tipo di cruscotto
- Illuminazione standard 12V DC
- Lente piatta

STRUMENTO	SCALA	DESCRIZIONE	SENSORE	DIAMETRO FORO	CODICE
Contagiri	6000 RPM	• Per motori benzina entro/bordo 4, 6 e 8 cilindri.	Non richiesto	85 mm	61152 I
	7000 RPM	• Per motori fuoribordo con alternatori a 4, 6, 8, 10, 12 e 20 poli.	Non richiesto	85 mm	61153 J
	4000 RPM	• Per motori diesel con presa di forza e alternatore	Pag.101	85 mm	61154 K
Indicatore di velocità	30 Nodi	-	Richiedono il tubo pitot (Pag. 101)	85 mm	61155 L
	50 Nodi			85 mm	61156 M
	70 Nodi			85 mm	61157 N
Indicatore livello carburante	E - 1/2 - F	-	Pag.101	53 mm	61158 Q
Indicatore livello acqua	E - 1/2 - F	-	Pag.102	53 mm	61159 R
Indicatore pressione olio	5 bar 10 bar 25 bar	Per olio trasmissione	Pag.101	53 mm	61161 J
			Pag.101	53 mm	61162 K
			Non disponibile	53 mm	61163 L
Indicatore temperatura acqua	40 - 120 °C	-	Pag.101	53 mm	61160 I
Voltmetri	10-16 Volt	Per tutti i sistemi a 12 Volt Per tutti i sistemi a 24 Volt	Non richiesto	53 mm	61164 M
	20-32 Volt		Non richiesto	53 mm	61165 N
Contaore	10.000 ore	Diviso in decimi di ora, 12-32 volt, non illuminato	Non richiesto	53 mm	61167 P
Amperometro	60 - 0 - 60	Indica la carica/scarica elettrica	Non richiesto	53 mm	61166 O
Indicatore angolo barra	Port-Starboard	Indica la posizione del timone	Pag.102	53 mm	61169 T

